



CZ **VÝROBKY VE SPREJI**
SK **VÝROBKY V SPREJI**
PL **PRODUKTY W AEROZOLU**
UK **SPRAY PRODUCTS**

Naše výrobky ve spreji • Naše výrobky v spreji

Popis výrobků - Popis výrobkov - Opis produktu - Product description

Obsah - Obsah - Pojemność - Content

*MAZIVA VE SPREJI - MAZIVÁ V SPREJI - SMAR W AEROZOLU - LUBRICANTS

ATOMIC	Univerzální mazivo pro použití v průmyslu, zemědělství, dílnách a domácnostech. Extrémní odolnost dokonce i vůči slané vodě a vynikající přilnavost zajišťují extrémně dlouhou účinnost maziva a ochranný efekt. Rozsah pracovních teplot: -30/+120°C.	
	Univerzálne mazivo pre použitie v priemysle, poľnohospodárstve, dielňach a domácnostiach. Extrémna odolnosť dokonca aj proti slanej vode a vynikajúca príľnavosť zabezpečujúca extrémne dlhú účinnosť maziva a ochranný efekt. Rozsah pracovných teplôt: -30/+120°C.	
	Uniwersalny smar przeznaczony do użytku ogólnego w przemyśle, rolnictwie, warsztatach i w domu. Odporność na wodę, nawet słoną, oraz wyjątkowa lepkość zapewniają ekstremalnie długie smarowanie i ochronę. Zakres temperatur pracy: -30 / +120°C.	
	Lubricant grease for universal use in industry, agriculture, workshops, marine and home. Water resistant even to salted water and extremely adhesive, guarantees extremely long lubricant and protective effect. Employment temperature range: -30/+120°C.	
400 ml		
URANUS	Tekuté mazivo s obsahom grafitu. Zaručuje vynikajúcu ochranu proti vlhkosti a veľkej väčšine chemických látok. Výrobek vhodný k použitiu na lanach, otvorených prevodoch, kluzných plochách atď. Pracovná teplota: -20/+150°C (suchý mazací film +300°C).	
	Tekuté mazivo s obsahom grafitu. Zabezpečuje vynikajúcu ochranu proti vlhkosti a veľkej väčšine chemických látok. Výrobek vhodný pre použitie na lanách, otvorených prevodoch, klznych plochách atď. Pracovná teplota: -20/+150°C (suchý mazací film +300°C).	
	Płynny smar zawierający grafit gwarantuje doskonałą ochronę przed wilgocią i większością środków chemicznych. Doskonale nadaje się do ochrony przekładni, łańcuchów i lin. Zakres temperatur pracy: -20 / +150°C (sucha powłoka do +300°C).	
	Liquid lubricant containing graphite guarantees excellent protection against humidity and most of chemical agents, suitable for protection and lubrication of open gears, chains and cables. Employment temperature range: -20/+150°C (dry film +300°C).	
500 ml		
MOLYPLEX RH-20	Suché mazivo a montážní pasta s obsahem grafitu a MoS ₂ , aditivací EP a ochranou proti korozi. Vhodný k mazání a ochraně otevřených soukolí, šroubů, kluzných ploch obzvláště těch velmi zatížených teplotou a tlakem. Tvoří stálý kluzný film až do 750°C. Velmi odolný vůči vodě, oxidaci a korozi. Pracovní teplota: -30/+750°C (suchý mazací film).	
	Suché mazivo a montážna pasta s obsahom grafitu a MoS ₂ , aditívcami EP a ochranou proti korózii. Vhodný na mazanie a ochranu otvorených súkolí, skrutiek, klznych ploh najmä tých veľmi zaťažených teplotou a tlakom. Tvorí stály klzny film až do 750°C. Veľmi odolný proti vode, oxidácii a korózii. Pracovná teplota: -30/+750°C (suchý mazací film).	
	Suchy smar, pasta montażowa w aerozolu z grafitem i MoS ₂ , dodatkami i EP i ochroną antykorozyjną. Przeznaczony do przekładni, śrub, prowadnic oraz punktów wymagających smarowania pracujących w wysokich temperaturach oraz przy dużych obciążeniach. Powłoka smaru jest odporna na temperatury do +750°C. Doskonała odporność na wodę, ochrona przed utlenianiem i korozją. Zakres temperatur pracy: -30 / +750°C (sucha powłoka).	
	Dry film lubricant, assembly paste with graphite and MoS ₂ , EP additives and anticorrosion protection. Suitable for open gears, screws, sliding guides, lubrication points subjected to high temperatures and heavy load. Lubricant film resists up to 650°C. Water, corrosion and oxidation resistant. Employment temperature range in: -30/+650°C (dry film).	
500 ml		
KETTOLUB	Plně syntetické mazivo na řetězy pracující v extrémních podmínkách: vysoká odstředivá síla, vysoká tažná síla, nescapává, kompatibilní s kroužky OR, velmi přilnavý, nepřitahuje prach a nečistoty, extrémně odolný vůči vodě. Vhodný pro mazání řetězů motocyklů, vysokozdvíhových vozíků, stavební a zemědělské techniky, všech druhů řetězů v průmyslových aplikacích a.j. Pracovní teplota: -30/+260°C.	
	Plnosyntetické mazivo na reťaze pracujúce v extrémnych podmienkach: vysoká odstredivá sila, vysoká ťažná sila, neodkvapkáva, kompatibilné s kroužkami OR, veľmi príľnavý, nepřitahuje prach a nečistoty, extrémne odolný proti vode. Vhodný na mazanie reťazí motocyklov, vysokozdvíhových vozíkov, stavebnej a poľnohospodárskej techniky, všetkých druhov reťazí v priemyselných aplikáciách a.j. Pracovná teplota: -30/+260°C.	
	Całkowicie syntetyczny smar do łańcuchów pracujących w ekstremalnych warunkach środowiskowych, takich jak wysokie temperatury czy siły dośrodkowe. Odporny na tarcie i bardzo lepki, zawiera składniki oczyszczające z pyłu. Przeznaczony do łańcuchów motocyklowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych i wszystkich rodzaj łańcuchów stosowanych w przemyśle. Zakres temperatur pracy: -30 / +260°C.	
	Synthetic lubricant for chains working in extreme environmental conditions: high centrifugal force, high temperatures, resistant to extreme chain traction, compatible with OR gaskets, adhesive, dust repellent, water resistant. Suitable for motorbike chains, fork lifts, building machinery, farming machinery and each type of chains. Employment temperature range: -30/+260°C.	
400 ml		
POLYSYNT	Teflonový sprej PTFE, který vytváří suchý (ne olejnatý) mazací film. Vhodný na kloubové závěsy, řetězy, zámký, kolejnice, dopravní pásy, ložiska, balící stroje, těsnění, lana, kabely atd. Rozsah pracovní teploty: -70/+250°C.	
	Teflónový sprej PTFE, ktorý vytvára suchý (neolejný) mazací film. Vhodný na kĺbové závesy, reťaze, zámký, koľajnice, dopravné pásy, ložiská, baliace stroje, tesnenia, lana, káble atď. Rozsah pracovných teplôt: -70/+250°C.	
	Aerozol na bazie politetrafluoroetylowej (PTFE) tworzący po naniesieniu suchą i nieoleistą powłokę ślizgową. Przeznaczony do przegubów, łańcuchów, zamków, prowadnic, łożysk, maszyn pakujących, przewodów. Zakres temperatur pracy: -70 / +250°C.	
400 ml		

*Všetchna maziva ve spreji Nils obsahují přísady EP (odolnost vůči vysokým tlakům).

Všetky mazivá v spreji Nils obsahují přísady EP (odolnosť proti vysokým tlakom).

Wszystkie smary Nils w aerozolu posiadają dodatek EP (odporność na wysokie naciski)


*All Nils lubricant Sprays contain EP (extreme pressure) additives.

Spreji • Nasze produkty w aerozolu • Our Spray Products

Popis výrobků - Opis výrobkov - Opis produktu - Product description

Obsah - Obsah - Pojemność - Content

*MAZIVA VE SPREJI - MAZIVÁ V SPREJI - SMAR W AEROZOLU - LUBRICANTS

KALOS	<p>Plně syntetický vysoce výkonný výrobek pro mazání a ochranu lan vleků a lanových drah, stavebních strojů i průmyslových aplikací. Vynikající protikoroziní vlastnosti, mimořádná přilnavost, prvotřídní odolnost vůči vodě a vůči UV paprskům, tak jako kompatibilita tohoto maziva s nejvíce používanými elastomery a plasty, činí z výrobku Nils Kalos Spray excelentního pomocníka na údržbu lan. Výrobek je homologován DSB 60.</p>	 400ml
	<p>Phosyntetický vysoko výkonný výrobok pre mazanie a ochranu lán, vlekov a lanových dráh, stavebných strojov a priemyslných aplikácií. Vynikajúce protikorozióne vlastnosti, mimoriadna príľnavosť, prvotriedna odolnosť proti vode a proti UV žiareniu, tak ako kompatibilita tohto maziva s najviac používanými elastomérmí a plastami, robí z výrobku Nils Kalos Spray excelentného pomocníka na údržbu lán. Výrobok je homologovaný DSB 60.</p>	
	<p>W pełni syntetyczny, wysokiej klasy produkt do smarowania i ochrony lin w kolejkach linowych dźwigach, maszynach budowlanych i przemysłowych. Doskonale właściwości antykorozyjne, przyczepność, odporność na wodę i promienie UV, jak również zgodność smaru z większością elastomerów i tworzyw sztucznych sprawia, że produkt Nils Kalos jest doskonałym aerozolem do utrzymania lin. Produkt posiada homologację DSB 60.</p>	
	<p>High performance synthetic based product suitable for cable lubrication on ski-lift plants, yards and industry. Extraordinary anticorrosive protection properties, excellent adhesiveness, superior water and UV rays resistance, as well as compatibility with most commonly used elastomer and plastic materials, make Nils Kalos an excellent product for rope maintenance. Approved DSB 60.</p>	

POTRAVINÁŘSKÉ SPREJE - POTRAVINÁRSKE SPREJE - AEROZOLE PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - FOODSTUFF LUBRICANT SPRAYS

FOOD SPRAY	<p>Univerzální potravinářské mazivo, bez zápachu, bez chuti ideální pro použití v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Mazivo dlouhé životnosti pro válečková i kuličková ložiska, kloubové spoje, řetězy, kluzné plochy atd. Výrobek formulován podle požadavků NSF H1. Pracovní teplota: -20/+140°C.</p>	 400ml
	<p>Univerzálne potravinárske mazivo, bez zápachu, bez chuti, ideálne pre použitie v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Mazivo dlhej životnosti pre valčekové a guľičkové ložiská, kĺbové spoje, reťaze, klzne plochy atď. Výrobok vyrobený podľa požiadavky NSF H1. Pracovná teplota: -20/+140°C.</p>	
	<p>Uniwersalny smar nieszkodliwy fizjologicznie, bezzapachowy, bezsmakowy, stworzony zgodnie ze specyfikacjami FDA 21 CFR. Przeznaczone do użytku w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Smar o podwyższonej żywotności doskonale do łożysk rolkowych, łożysk ślizgowych, połączeń i przewodnic. Produkt opracowany zgodnie z NSF H1. Temperatura pracy: -20/+140°C.</p>	
	<p>Universal grease physiologically harmless, odourless, tasteless, particularly indicated for use in foodstuff, pharmaceutical and cosmetic industry. Longlife grease suitable for roller bearings, sliding bearings, articulated joints, chain drives, guide-rails etc. Approved NSF H1. Employment temperature range: -20/+140°C.</p>	
SOLVENT FOOD SPRAY	<p>Ideální výrobek pro rozpouštění rzi a incrustací, a k povolování závitů a šroubů. Výrobek bez zápachu a bez chuti, ideální pro použití v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Vysoká penetrační schopnost zaručuje vynikající účinnost, vybraná aditiva zajišťují velmi dobré mazací schopnosti, a pokrytí všech povrchů jemným, ale zároveň houževnatým protikorozním ochranným filmem. Výrobek formulován podle požadavků NSF H1.</p>	 400ml
	<p>Ideálny výrobok na rozpúšťanie hrdz a inkrustov a na povolenie závitov a skrutiek. Výrobok bez zápachu a bez chuti, ideálny pre použitie v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Vysoká penetračná schopnosť zaručuje vynikajúcu účinnosť, vybraná aditíva zabezpečujú veľmi dobré mazacie schopnosti a pokrytie všetkých povrchov jemným, ale zároveň odolným protikorozióznym ochranným filmom. Výrobok vyrobený podľa požiadavky NSF H1.</p>	
	<p>Znakomity produkt do usuwania rdzy i osadów oraz do luzowania śrub i bolców. Produkt nieszkodliwy fizjologicznie, bezzapachowy, bezsmakowy, stworzony zgodnie ze specyfikacjami FDA 21 CFR. Przeznaczone do użytku w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Podwyższona skuteczność penetracji gwarantuje wysoką wydajność, specjalne dodatki zapewniają gładką powłokę ochrony antykorozyjnej. Produkt opracowany zgodnie z NSF H1.</p>	
	<p>Ideal article to dissolve rust and rusty encrustation and to release screws and bolts. Physiologically harmless product, odourless, tasteless, particularly indicated for use in foodstuff, pharmaceutical and cosmetic industry. Elevated penetration performance guarantees excellent efficiency, special additives assures smooth anticorrosive protection film. Approved NSF H1.</p>	
CHAIN FOOD SPRAY	<p>Plně syntetický výrobek bez zápachu, bez chuti ideální pro použití v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Použití: vhodný pro řetězy, kluzné plochy, spoje, ideální pro řetězy v chladiřenských a mrazicích výrobních linkách, pastORIZAČNÍCH ZAŘIZENÍCH a sušičkách. Výrobek formulován podle požadavků NSF H1. Pracovní teplota: -40/+150°C.</p>	 400ml
	<p>Phosyntetický výrobok bez zápachu, bez chuti, ideálny pre použitie v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Použitie: vhodný pre reťaze, klzne plochy, spoje, ideálne pre reťaze v chladiarenských a mraziacich výrobných linkách, pastORIZAČNÝCH ZARIADENIACH a sušičkách. Výrobok vyrobený podľa požiadavky NSF H1. Pracovná teplota: -40/+150°C.</p>	
	<p>Produkt na bazie oleju syntetycznego, nieszkodliwy fizjologicznie, bezzapachowy, bezsmakowy, stworzony zgodnie ze specyfikacjami FDA 21 CFR. Przeznaczone do użytku w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Odpowiadni do łańcuchów, przewodnic, połączeń, zwłaszcza do łańcuchów w tunelach chłodzących, przy pasteryzacji i suszeniu. Produkt opracowany zgodnie z NSF H1. Temperatura pracy od -40/+150°C.</p>	
	<p>Synthetic lubricant oil harmless, odourless, tasteless, particularly indicated for use in foodstuff, pharmaceutical and cosmetic industry. Suitable for chains, guide-rails, articulated joints particularly suitable for chains in cooling tunnels, pasteurisation plants and driers. Approved NSF H1. Employment temperature range: -40/+150°C.</p>	
SYNTHERM	<p>Univerzálně použitelný ochranný a izolační výrobek na kloubové spoje, řetězy, kloubové závěsy a ostatní mechanické strojní součásti. Vynikající pro použití jako oddělovací film, jako ochrana těsnění, plastických a gumových součástek. Regeneruje plasty a dává lesk chromovaným součástkám. Výrobek formulován podle požadavků NSF H1. Pracovní teplota: -60/+250°C.</p>	 400ml
	<p>Univerzálne použiteľný ochranný a izolačný výrobok na kĺbové spoje, reťaze, kĺbové závesy a ostatné mechanické strojové časti. Vynikajúci pre použitie ako oddelovací film, ako ochrana tesnení, plastických a gumových súčiastok. Regeneruje plasty a dáva lesk chromovaným súčiastkám. Výrobok vyrobený podľa požiadavky NSF H1. Pracovná teplota: -60/+250°C.</p>	
	<p>Uniwersalny produkt ochronny i uszczelniający przeznaczony do izolacji łańcuchów, przegubów, zawiasów oraz smarowania różnych mechanizmów. Doskonale oddzielający, zapewnia ochronę uszczelce oraz wszelkich gumowych i plastikowych części. Odświeża części plastikowe i nabłyszcza części chromowane. Produkt opracowany zgodnie z NSF H1. Zakres temperatur pracy: -60 / +250°C</p>	
	<p>Universal protective and insulating lubricant for articulations, chains, hinges and lubrication of various mechanism. Excellent detach/removal agent, sealings protection as well as protection for all rubber and plastic parts. Revives plastic parts and polishes chrome parts and surfaces. Approved NSF H1. Employment temperature range: -60/+250°C.</p>	

reji • Nasze produkty w aerozolu • Our Spray Products

Popis výrobků - Popis výrobkov - Opis produktu - Product description

Obsah - Obsah - Pojemność - Content


UNIVERZÁLNI VÝROBKY - UNIVERZÁLNE VÝROBKOVY - UNIWERSALNY PRODUKT - UNIVERSAL LUBRICANTS	
SOLVENT	Ideální výrobek pro rozpouštění rzi a incrustací, a k povolání závitů a šroubů. Vysoká penetrační schopnost zaručuje vynikající účinnost, vzbraná aditiva zajišťují velmi dobré mazací schopnosti, a pokrytí všech povrchů jemným, ale zároveň houževnatým protikorozním ochranným filmem.
	Ideálny výrobok pre rozpúšťanie hrdze a inkrustov a na povolovanie závitov a skrutiek. Vysoká penetračná schopnosť zaručuje vynikajúcu účinnosť, vybrané aditíva zase veľmi dobré mazacie schopnosti a pokrytie všetkých povrchov jemným, ale zároveň odolným protikoróznym ochranným filmom.
	Idealny produkt do rozpuszczania rdzy i osadów oraz do pomocy przy wykręcaniu śrub. Posiada doskonale właściwości penetracyjne, a specjalne dodatki zapewniają doskonale właściwości smarowe oraz tworzenie powłoki chroniącej przed wilgocią i korozją.
	Ideal article to dissolve rust and rusty encrustations and to release screws and bolts. Elevated penetration performance guarantees excellent efficiency and special additives lubricate friction points and cover all the surfaces with smooth anticorrosive protection film.
	500 ml 
BRAKE CLEANER	Univerzální čistič k praktickému a rychlému odstranění olejů, tuků, rzi, korozi a dalších nečistot na brzdách, spojkách, motorech, převodovkách apod. Zanechává povrch naprosto suchý a čistý. Vyvarujte se nadměrnému použití na gumových a lakovaných součástkách.
	Univerzálny čistič na praktické a rýchle odstránenie olejov, tukov, hrdze, korózie a ďalších nečistôt na brzdách, spojkách, motoroch, prevodovkách a pod. Zanecháva povrch úplne suchý a čistý. Vyvarujte sa nadmerného použitia na gumových a lakovaných súčiastkách.
	Uniwersalny środek do czyszczenia i odfuszczenia w sposób łatwy i szybki łańcuchów, silników i wszelkich maszyn stosowanych w rolnictwie, warsztatach i przemyśle. Bardzo efektywnie czyści i odfuszcza wszelkie powierzchnie, usuwa także pył, kurz i osady. Należy unikać nadmiernego stosowania na gumie i powierzchniach malowanych.
	Universal cleaner for practical and rapid removal of oil and grease traces, encrustation, rust and other dirtiness from brakes, friction, engine parts, gears and bearings. Leaves perfectly dry and clean surfaces. Avoid to use heavily on rubber and painted surfaces.
	500 ml 
4 ALL	Univerzální mazivo pro široký rozsah použití v dílnách, domácnostech, průmyslu, zemědělství apod. Výborné penetrační a mazací vlastnosti. Vynikající odolnost vůči vlhkosti, vytvoří velmi stálý mazací film, rozpouští a odstraňuje staré nánosy maziv, rez, lepidla a jiné nečistoty (např. asfalt). Obzvláště vhodný proti skřípání a povolování zrezavělých a zablokovaných aplikací.
	Univerzálne mazivo pre široký rozsah použitia v dielňach, domácnostiach, priemysle, poľnohospodárstve a pod. Výborné penetračné a mazacie vlastnosti. Vynikajúca odolnosť proti vlhkosti, vytvorí veľmi stály mazací film, rozpúšťa a odstraňuje staré nánosy mazív, hrdze, lepidla a iné nečistoty (napr. asfalt). Zvlášť vhodný proti škripaniu a na povolovanie zhrdzavených a zablokovaných aplikácií.
	Uniwersalny smar do wszechstronnego zastosowania w domu, warsztacie, przemyśle i na morzu. Doskonale właściwości smarujące i penetracyjne. Doskonale chroni przed wilgocią, tworzy mocną powłokę ochronną, rozpuszcza osady i rdzę, kleje oraz inne substancje (na przykład asfalt). Nadaje się zwłaszcza do zapobiegania pizszczeniu oraz uwalniania zardzewiałych i zblokowanych części.
	Universal lubricant for numerous uses in workshops, home, marine and industry. Excellent penetration and lubrication properties. Outstanding against humidity, creates strong protective film, dissolves encrustations and rust, glues and other substances (for example asphalt). Particularly suitable to avoid squeaking and to release rusty and blocked applications.
	400 ml 
RS 400	Mazací a čistící sprej speciálně formulován pro textilní stroje, tiskárny, papírenský průmysl a podobné aplikace, kde je problematická přítomnost jemného prachu. Obsahuje velmi prchavé rozpouštědlo, které zanechává tenký antistatický film odpuzující vlákna a prach. Vhodný i pro všechny ostatní aplikace, kde jsou těžko přístupné jemné mechanismy k čištění a mazání.
	Mazací a čistiaci sprej špeciálne vyrobený pre textilné stroje, tlačiarne, papierenský priemysel a podobné aplikácie, kde je problematická prítomnosť jemného prachu. Obsahuje veľmi prchavé rozpúšťadlo, ktoré zanecháva tenký antistatický film odpudzujúci vlákna a prach. Vhodný pre všetky ostatné aplikácie, kde sú ťažko prístupné jemné mechanizmy na čistenie a mazanie.
	Aerazol smarujący i czyszczący stworzony z myślą o zastosowaniu w przemyśle tekstylnym, drukarniach, przemyśle papierniczym oraz wszędzie tam, gdzie pył może stanowić problem. Zawiera wyjątkowo szybko ulatniający się rozpuszczalnik, pozostawiając po zastosowaniu gładką powłokę antystatyczną zapobiegającą osadzeniu włókien i kurzu. Nadaje się także do użytku wszędzie tam, gdzie bardzo delikatne elementy muszą być wyczyszczone i nasmarowane.
	Lubricating and cleaning spray particularly formulated for textile industry machinery, typographies, paper industry and every other application where dust can be a problem. Contains extremely volatile solvent, which leaves smooth antistatic fibre and dust repellent lubricant film. Suitable as well, for every use, where particularly delicate applications have to be cleaned and lubricated.
	400 ml 
ELCON 4000	Speciální výrobek určený k čištění elektrických kontaktů, panelů, elektromotorů, generátorů a podobných aplikací. Nekoroduje a nezanechává zůstatky na ošetřeném povrchu.
	Špeciálny výrobok určený na čistenie elektrických kontaktov, panelov, elektromotorov, generátorov a podobných aplikácií. Nekoroduje a nezanecháva zvyšky na ošetrenom povrchu.
	Specjalny produkt do czyszczenia i ochrony urządzeń elektrycznych, kontaktów, paneli, silników, generatorów, etc. Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i nie pozostawia osadów na czyszczonych powierzchniach.
	Special product for electrical panels, contacts, engines, generators etc. cleaning. It is not corrosive and no residuals remain on the treated surfaces.
	400 ml 



Popis výrobků - Popis výrobkov - Opis produktu - Product description



Obsah - Obsah - Pojemność - Content

PROTIKLUZOVÁ LÁTKA - PROTIŠMYKOVÁ LÁTKA - SUBSTANCJA ANTYPOŚLIZGOWA - ANTISLIDE

GRIPAN	Protiprokluzová látka vhodná na klínové a ploché řemeny. Zabraňuje prokluzování a s tím spojenému přehřívání a opotřebením řemenů.	 400 ml
	Protiprekázavacia látka vhodná na klínové a ploché remene. Zabraňuje preklzávaníu a s tým spojenému prehrievaníu a opotrebovaníu remeňov.	
	Substancja antypoślizgowa przeznaczona do wszelkiego rodzaju pasów. Zapobiega ślizganiu się i powodowanego tym przegrzewaniu się pasów, oraz ich zużyciu.	
	Antislid substances mixture suitable for different types of belts. Avoids sliding and consequent overheating, wear and tear of belts.	

- Výrobky ve spreji NILS neobsahují CFC, které poškozují ozonovou vrstvu.
- Výrobky v spreji NILS neobsahují CFC, ktoré poškozujú ozónovú vrstvu.
- Produkty NILS w aerozolu zawierają CFC, które zubażają warstwę ozonową.

OCHRANNÉ LAKY - OCHRANNÉ LAKY - OCHRONNY LAKIER - PROTECTIVE LAKE

ZINC SVĚTLÝ • SVĚTLÝ • JASNY • BRIGHTLY	Kovový ochranný lak (světlý) s nejčistším elektrochemicky aktivním zinkovým práškem na ochranu proti korozi na všech železných kovových dílech. Zaručuje trvalý zinkový ochranný film s vynikající ochranou proti korozi. Rozsah pracovních teplot: odolný až do 400°C.	 400 ml
	Kovový ochranný lak (světlý) s najčistejším elektrochemicky aktivným zinkovým práškom pre ochranu proti korózii na všetkých železných kovových díloch. Zaručuje trvalý zinkový ochranný film s vynikajúcou ochranou proti korózii. Rozsah pracovních teplot: odolný až do 400°C.	
	Środek chroniący przed korozją zawierający elektrochemicznie aktywowany pył cynkowy przeznaczony do metali z zawartością żelaza. Tworzy długotrwałą cynkową powłokę ochronną o doskonałych właściwościach antykorozyjnych. Zakres temperatur pracy: odporny na temperatury do +400°C.	
	Protective anticorrosion lake containing electrochemically activated pure zinc dust suitable for ferrous metals. Creates long term zinc protective film with excellent anticorrosive performance. Employment temperature range: resistant up to +400°C.	
ZINC TMAVÝ • TMAVÝ • CIEMNY • DARKLY	Kovový ochranný lak (tmavý) s nejčistším elektrochemicky aktivním zinkovým práškem na ochranu proti korozi na všech železných kovových dílech. Zaručuje trvalý zinkový ochranný film s vynikající ochranou proti korozi. Rozsah pracovních teplot: odolný až do 400°C.	 400 ml
	Kovový ochranný lak (tmavý) s najčistejším elektrochemicky aktivným zinkovým práškom pre ochranu proti korózii na všetkých železných kovových díloch. Zaručuje trvalý zinkový ochranný film s vynikajúcou ochranou proti korózii. Rozsah pracovních teplot: odolný až do 400°C.	
	Środek chroniący przed korozją zawierający elektrochemicznie aktywowany pył cynkowy przeznaczony do metali z zawartością żelaza. Tworzy długotrwałą cynkową powłokę ochronną o doskonałych właściwościach antykorozyjnych. Zakres temperatur pracy: odporny na temperatury do +400°C.	
	Protective anticorrosion lake containing electrochemically activated pure zinc dust suitable for ferrous metals. Creates long term zinc protective film with excellent anticorrosive performance. Employment temperature range: resistant up to +400°C.	

- All our spray-products are CFC free and does not damage the OZONE SFERE.

• Popis výrobků a ilustrace v tomto katalogu nejsou smluvně závazné. Nils S.p.A. si přidrzuje právo, bez zásadních změn hlavních charakteristik a vlastností nabízených výrobků, provádět kdykoliv změny a aktualizace této publikace, v rámci vylepšení nabídky výrobků a služeb, jak z technického, tak z obchodního hlediska.

• Popis výrobkov a ilustrácie v tomto katalogu nie sú záväzné. Nils S.p.A. si uplatňuje právo, bez zásadných zmien hlavných charakteristik a vlastností ponúkaných výrobkov, robiť kedykoľvek zmeny a aktualizácie tejto publikácie, v rámci vylepšenia ponuky výrobkov a služieb, ako z technického, tak z obchodného hľadiska.

• Opisy produktów i ilustracje w tym katalogu nie są umownie wiążące. Nils S.p.A. zabezpiecza prawa, bez istotnej zmiany cech i właściwości oferowanych produktów, aby wszelkie zmiany lub aktualizacje do tej publikacji, poprawa gamy produktów i usług, zarówno technicznych i handlowych.

• The descriptions and illustrations in this leaflet are not binding. NILS S.p.A. reserves the right, without prejudice to the essential characteristics of the product and without obligation to update the publication, to make the changes it deems convenient at any time by way of improvement or for whatever other technical and/or commercial purpose.

Náš vítězný tým - Náš vítězny tým -

Nasz zwycięski zespół - The winning team





NILS S.p.A.
Sídlo firmy
 I-39014 Postal (BZ)
 Via Stazione, 30
 T +39 0473 29 24 00
 F +39 0473 29 12 44
Export Dpt. Direct Line
 +39 0473 290 420

www.nils.eu • nils@nils.it



Distributor pro Českou Republiku:
I.M. service spol.s r.o.
 Libišany 65
 533 45 Opatovice n.L.
 T +420 775 242 821
 T +420 775 242 820
 F +420 466 941 477

www.nils.cz • nils@imservice.cz

Distributér pre Slovensko:
NILS Slovensko, s.r.o.
 Nový Svet č. 27
 974 01 Banská Bystrica
 T: +421 (0) 48 414 72 77
 F: +421 (0) 48 414 72 05

www.nils.sk • nils@nils.sk



Váš distributor • Výrobky v spreji • Wasz dystrybutor • Your distributor

